

### Especificaciones del Receptor MobileLink

Sistemas de televisión .....	Puede seleccionar NTSC/PAL
Humedad relativa .....	10% to 90%
Requisito de Potencia .....	Batería NiMH T3
Potencia de entrada.....	Batería NiMH T3
Dimensiones .....	6 pulgadas de alto, 4,25 pulgadas de ancho, 4,5 pulgadas de profundidad (sin incluir antena o correa de mano, pero con la batería puesta) (la antena añade 3,5 pulgadas a la altura)
Peso .....	1,9 lbs. (30,4 onzas, 863 g) con la correa y la batería, 1,28 lbs. (20,5 onzas, 581 g) sin la batería
Frecuencia de recepción (2 CH) .....	2,458 GHz ó 2,474 GHz
Frecuencia de recepción (4 CH) .....	2,456 GHz, 2,463 GHz, 2,470 GHz, ó 2,477 GHz
Salidas de vídeo (BNC).....	75-ohm 1-Volt P-P



**Americas:**  
**E.D. Bullard Company**  
1898 Safety Way  
Cynthiana, KY 41031-9303  
Línea Gratis: 877-BULLARD (285-5273)  
Tel: 859-234-6616  
Fax: 859-234-8987  
[www.bullard.com](http://www.bullard.com)

**Europe:**  
**Bullard GmbH**  
Lilienthalstrasse 12  
53424 Remagen • Germany  
Tel: +49-2642 999980  
Fax: +49-2642 9999829  
[www.bullardextrem.com](http://www.bullardextrem.com)

**Asia-Pacific:**  
**Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.**  
LHK Building  
701, Sims Drive, #04-03  
Singapore 387383  
Tel: +65-6745-0556  
Fax: +65-6745-5176  
[www.bullard.com](http://www.bullard.com)

